

仕様

LV5シリーズ（測定ストローク±10~50mm）

型式		測定範囲 (mm)	直線性 (%)	感度 (mV/mm)	出力電圧 (V/FS)	励磁		インピーダンス		直径 (mm)	本体長さ (mm)	使用温度範囲 (℃)
						(Hz)	(Vrms)	1次 (Ω)	2次 (Ω)			
LV5-020-BVL	±	10	0.5	295.0	2.95	5k	5	320	170	38	120	0~75
LV5-020-MSA	±	10	0.5	295.0	2.95	5k	5	320	170	42	125	0~80
LV5-020-MSA-SLB	±	10	0.5	295.0	2.95	5k	5	320	170	42	195	0~80
LV5-020-MSA-A16	±	10	0.5	295.0	2.95	5k	5	320	170	42	195	0~80
LV5-050-BVL	±	25	0.5	130.0	3.25	5k	5	680	108	38	190	0~75
LV5-050-MSA	±	25	0.5	130.0	3.25	5k	5	680	108	42	195	0~80
LV5-050-MSA-SLB	±	25	0.5	130.0	3.25	5k	5	680	108	42	285	0~80
LV5-050-MSA-A16	±	25	0.5	130.0	3.25	5k	5	680	108	42	285	0~80
LV5-060-BVL	±	30	0.5	96.0	2.88	5k	5	550	106	38	240	0~75
LV5-060-MSA	±	30	0.5	96.0	2.88	5k	5	550	106	42	245	0~80
LV5-060-MSA-SLB	±	30	0.5	96.0	2.88	5k	5	550	106	42	345	0~80
LV5-060-MSA-A16	±	30	0.5	96.0	2.88	5k	5	550	106	42	345	0~80
LV5-100-BVL	±	50	0.5	70.0	3.50	5k	5	380	90	38	340	0~75
LV5-100-MSA	±	50	0.5	70.0	3.50	5k	5	380	90	42	367	0~80
LV5-100-MSA-SLB	±	50	0.5	70.0	3.50	5k	5	380	90	42	541	0~80
LV5-100-MSA-A16	±	50	0.5	70.0	3.50	5k	5	380	90	42	541	0~80